

WM-06 FU

Trockenspritzmaschine (für Material bis zu 4% Feuchtigkeit)



WM-06 FU

- Leistung* von 4 bis 6 m³/h
- stufenlos regelbare Rotordrehzahl
- Max. Korngröße bis 16mm
- Förderdistanz: bis zu 300m
- Antrieb mit Frequenzumrichter 7,5 kW

* abhängig von Material, Schlauchdurchmesser und -länge

WM-06 FU

Trockenspritzmaschine

Diese Spritzmaschine eignet sich besonders für:

- Trockenspritzbeton von 8 bis 16mm

Die Grundausstattung der Maschine beinhaltet einen 7,5kW Frequenzumrichterantrieb (400V / 50 Hz / 32 A) zur stufenlosen Drehzahlregulierung.

Rotor: max. theor.* Stundenleistung

Rotor, 15 ltr. aus Aluminium mit Rotorscheibe, 4 – 6 m³/h

* bei 100% Befüllung und Entleerung der Kammern mit maximaler Drehzahl

Die benötigte Luftmenge ist abhängig von:
Schlauchdurchmesser (NW), Förderstrecke und Förderleistung

Wir helfen Ihnen gerne, die für Ihre Arbeiten benötigte Luftmenge zu bestimmen.

Die Maschine hat eine Fernbedienung für START, STOP (Material und Luft) und NOTAUS, mit einer Kabellänge von 50m.

Technische Daten :

l x b x h	(mm)	1600 x 900 x 1500
-----------	------	-------------------

Als Zusatzausrüstung bieten wir an:

- Manuelle oder automatische Zentralschmierung der Dichtscheiben
- Pneumatischer Rüttler am Einfülltrichter
- Funksteuerung kompl. Mit Ladestation

Sie erhalten bei der WERNER MADER GmbH weiterhin Düsen, Schlauchmaterial und ein umfangreiches Ersatzteilsortiment.