

WM 05 FU

Trockenspritzmaschine (für Material bis zu 4% Feuchtigkeit)



WM 05 FU

- Leistung* von 0,5 bis 2,0 m³/h
- stufenlos regelbare Rotordrehzahl
- Max. Korngröße bis 8mm
- Förderdistanz: bis zu 300m
- Antrieb mit Frequenzumrichter 3.0 kW
- geprüft für SPCC-Mörtel nach ZTV-ING

* abhängig von Material, Schlauchdurchmesser und -länge



WM 05 FU

Trockenspritzmaschine

Diese kleine kompakte Spritzmaschine eignet sich besonders für :

- Trockenspritzmörtel bis 4mm
- SPCC-Mörtel nach ZTV-ING
- Trockenspritzbeton bis 8mm
- Kleinere Sandstrahlarbeiten

Die Grundausstattung der Maschine beinhaltet einen 3,0kW Frequenzumrichterantrieb (400V / 50 Hz / 16 A) zur stufenlosen Drehzahlregulierung.

Leistung:

	max. theor.* Stundenleistung
Rotor (S) 0,8 l aus Aluminium mit Rotorscheibe	0,6 m ³ /h
Rotor (M) 1,8 l aus Aluminium mit Rotorscheibe	1,5 m ³ /h
Rotor (L) 2,6 l aus Aluminium mit Rotorscheibe	2,1 m ³ /h
Rotor (XL) 3,4 l aus Aluminium mit Rotorscheibe	2,7 m ³ /h

* bei 100% Befüllung und Entleerung der Kammern mit maximaler Drehzahl

Antrieb: Pneumatisch, Hydraulisch oder als Verbrennungsmotor.

Die benötigte Luftmenge ist abhängig von :
Schlauchdurchmesser (NW), Förderstrecke und Förderleistung

Wir helfen Ihnen gerne die für Ihre Arbeiten benötigte Luftmenge zu bestimmen.

Die Maschine hat eine Fernbedienung für START, STOP (Material und Luft) und NOTAUS, mit einer Kabellänge von 50m.

Technische Daten :

l x b x h	[mm]	1350 x 650 x 1120
Gewicht	[kg]	300

Als Zusatzausrüstung bieten wir an :

- Manuelle oder automatische Zentralschmierung der Dichtscheiben
- Pneumatischer Rüttler am Einfülltrichter

Sie erhalten bei der WERNER MADER GmbH weiterhin Düsen, Schlauchmaterial und ein umfangreiches Ersatzteilsortiment.