
WM 14 FU / WM 24 FU Combi VOIE SÈCHE.

TRANSPORTEURS PROJECTEURS DE MORTIERS SECS JUSQU'À 4%
D'HUMIDITE



WM 14 FU

- Debit: de 0.5 à 2.0 m³/h
- Vitesse de rotation variable
- Granulometrie 0 - 8 mm
- Distance de transport jusqu' à 300 m
- Transfo de frequence (3,0 kW)
- Testè pour mortiers normalitès Aelon prescriptions.
Mortiers spéciaux normalisés et agréés

WM 24 FU Kombi

- Debit: de 0.8 à 3.0 m³/h
- Vitesse de rotation variable
- Granulometrie 0 - 16 mm
- Distance de transport jusqu' à 300 m
- Transfo de frequence (3,0 kW)



WM 14 FU / WM 24 FU Combi VOIE SÈCHE.

TRANSPORTEURS PROJECTEURS DE MORTIERS SECS JUSQU'À 4%
D'HUMIDTE

Ces machines de construction simple et robuste ne sont ´équipées
Que d'un disque d'étanchéité, comme avantage, moins d'usure.
Un transformateur de fréquence règle la vitesse de rotation

Pour mortiers de projection jusqu' à 4 mm, bétons de projection jusqu'á 8 mm
mortiers normalisés et jointoyages

entraînement WM 14: 3,0kW (400V / 50P / 16A)
entraînement WM 24: 3,0kW (400V / 50P / 16A)

CONSULTEZ NOUS pour des travaux spéciaux

Debit: WM 14 FU: de 0,5 - 2,0 m³/h
WM 24 FU Kombi: de 0,8 - 3,0 m³/h

La quantité d'ait nécessaire est fonction du diamètre des tuyaux, de leur longueur et
du débit.

**Nous pouvons vous conseiller utilement concernant les volumes d'air
nécessaires pour vos travaux**

Les hauteur de remplissage (1000 mm avec entonnoir et 850 mm sans entonnoir
permet une installation facile sous silo.
La machine est livrée avec une télécommande MARCHE / ARRET STOP pou r
produit et air. Longueur 50 m prolongeable

CARACTERITQUES TECHNIQUES

Type	l x b x h [mm]	poids [kg]
WM 14 FU	1100 x 850 x 1000	260
WM 24 FU Kombi	1200 x 850 x 1150	360

EN OPTION nous livrons:

En option Graissage entral du disque d'étanchéité et préces détachées.
Dispositif de graissage central du disque alvéolé et toutes pièces de rechange.

Nous vous livrons: buses de projection tuyaux, accésoires et prièces de rechange