

Einkammer Feuerfest Trockenspritzmaschine Typ WMK 0,2 FU
Single Refractory Chamber unit for guniting Type WMK 0,2 FU



Anlage mit Taschenrad zur konstanten Förderung und homogener Durchmischung /
Unit with pocket wheel for constant flow and homogenous mixing



WMK 0,2 FU

Technische Daten / Technical Data

| | |
|---|--|
| Förderleistung* / Conveying capacity* | stufenlos von / stepless from 0,5 – 1,5 m ³ /h |
| Antrieb elektrisch / Drive electric | 5,5 kW/400V/50Hz, 3 Phasen / phase, frequenzgeregelt / frequency controlled |
| Max. Korngröße / Max grain size | 8 mm |
| Förderweite* / Conveying distance* | bis zu / up to 100 m |
| Förderhöhe* / Conveying height* | bis zu / up to 60 m |
| Druckluft erforderlich / Air volume needed | 10 m ³ /min bei Förderschlauch / with conveying hose DN 50 |

* Abhängig von Schlauchdurchmesser, Entfernung und spez. Gewicht des Materials /
*depending on hose diameter and conveying distance and spec. weight of material

Abmessungen ca. / Measurement approx.:

| | |
|--|----------|
| Länge montiert zum Einsatz / Length mounted | 1.730 mm |
| Breite / Width | 1.000 mm |
| Höhe / Height | 1.700 mm |
| Gewicht / Weight | 800 kg |