

Feuerfest Misch- und Fördereinheit WM PX 660
Die komplette Anlage inkl. Rückblaseeinrichtung und Verteilerarm

Refractory Mixing- and Conveying Unit WM PX 660
The complete unit incl. backblow device and distribution arm



Zur Verarbeitung von Feuerfestmassen aus Big-Bags bis 16mm Korn

For handling of refractories with big-bags up to 16mm aggregates



an

- Hochofenrinnen
- Gießpfannen
- Tundishen usw.



at

- Blast furnace runners
- Ladles
- Tundishes etc

Ein erprobtes System

- mit spezieller verschleißarmer Lagerung sowie Mannlochdeckel
- mit Spezialmischblättern hoch Verschleißfest
- mit digitalem Wasserdosiersystem

An approved System

- with special, wear resistant bearings, as well as manhole cover
- with special mixerblades, high wear resistant
- digital waterdosing system

Kostenreduzierung, bessere Qualität und höherer Profit
Cost reduction, better quality and more profit.



Feuerfest Misch- und Fördereinheit WM PX 660
Refractory Mixing- and Conveying Unit WM PX 660

Technische Daten / Technical data.

Motorleistung / Motor capacity : 22kW
Betriebsspannung / Operating voltage : 400V/50Hz, 3Phasen / Phase**
Steuerspannung / Control voltage : 24V/AC, 50Hz**
Kesselvolumen / Vessel volume : 660l
Mischvolumen eff. ca. / Mixing volume eff. approx : 800kg / Charge
Kesseldruck max. / Vessel pressure max. : 10bar
Förderleistung / Conveying capacity* : 8t/h
Förderweite / Conveying distance* : bis zu / up to 40m
Luftvolumen erf. ca. / Air volume needed approx : min. 6m³/min besser / better 10 m³/min

**Abmessungen u. Gewichte / Measurements and weight
mit Verteilerarm / with distribution arm**

Länge / Length : 2.880mm
Breite / Width : 1.400mm
Höhe / Height : 1.610mm
Gewicht / Weight : 1.740kg

* Abhängig von Material, Konsistenz
Schlauch Ø, - Länge und Beschickung

** Andere Spannungen und Leistungen möglich.

* Depending on material and consistency
hose Ø,- length and feeding

** Other voltage and motor capacity possible